



STÍNÍČÍ TECHNIKA:

S výběrem stínící techniky Vám rádi pomůžou ve společnosti **INNEX**.

Navštívit je můžete v showroomu společnosti FINEP INTERIÉRY, Havlíčkova 1, Praha 1, nebo je rovnou kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

Standardním vybavením u všech bytů je silnoproudý kabel, který je připravený v zavíčkované krabici v ostění oken ve fasádě domu a je určený k dodatečnému osazení venkovního stínění.

Venkovní stínící žaluzie

Hliníkové žaluzie mohou být instalovány formou dodatečně montovaného kastlíku před okna na všech samostatných oknech fasád a na okenních sestavách, počítá se s ovládáním žaluzií dálkově ovladačem, doporučujeme lamely tvaru Z šířky 90 mm. Dodatečné osazení hliníkových žaluzií omezí velikost (výšku) okenního otvoru.

Barva vodítek a krycí galerie je předepsána antracitová RAL 7016. Krycí galerie bude hliníková svislá hladká. Barva lamel žaluzií a rolet – antracitová RAL 7016.

Vodící lišty mohou být umístěny pouze na bočních ostěních okna a budou kotveny přes konzoly do rámu okna.

Venkovní hliníkové rolety

Na všech oknech s přípravou pro napojení stínění je možno osadit rolety hliníkové, barva kastlíku, vodících lišt a spodní koncové lišty RAL 7016, barva lamel RAL 7016.

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety

Jejich instalace je možná ve všech bytech.

Žaluzie lamelové hliníkové – profil C - šířka cca 20 mm, barva lamel – bílá, odstíny stříbrné

Rolety látkové. Barva rolet – bílá, odstíny stříbrné, odstíny světle a středně šedé.

Pergoly

Součástí standardního vybavení vybraných bytů v posledním podlaží jsou rámové kovové pergoly – tato konstrukce je vyznačena v katalogovém listě bytu.

Instalace zastřešení na pergoly je povolena investorem i architektem, podmínkou je ale zajištění statického posudku a posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

Odstín hliníkového rámu je RAL 7016, proto i u všech dodatečně montovaných konstrukcí je nutno dodržet tuto barevnost.

Pergoly není povoleno dodatečně umístit na balkónech ostatních pater.

Markýzy

Instalace látkových markýz není z požárně bezpečnostních důvodů povolena u všech bytů, jejich možné umístění je z požárního hlediska povoleno pouze v bytech posledního nadzemního podlaží.

Markýza musí navazovat na hmotu domu a nesmí zasahovat do požárně bezpečného pásu sousedního bytu.

Je povoleno umístění kompaktní kazetové markýzy včetně systémového kotvení do zdiva či železobetonu s přerušným tepelným mostem. Textilie jednobarevná šedá, profil markýzy barvy lomené bílé, nutno použít textilií se sníženou hořlavostí.

Doporučeno použití markýzy od spol.INNEX, typ Markilux 970, barva šedá.

Umístění, rozsah a kotvení markýz – s ohledem na konstrukci obvodového pláště a zateplení budovy a dále nutno doložit posudek Požárně - bezpečnostního řešení (PBŘS).

Baldachýny, stínící plachty

Není možnost umístění, nejsou povoleny z požárního hlediska

Zimní zahrady

Instalace zimních zahrad není architektem objektu povolena.

ZÁBRADLÍ, ZASKLENÍ

Zábradlí balkonů

Zábradlí je tyčové. Je zakázáno zakrývat toto zábradlí jakoukoliv další zatemňující či stínící konstrukcí (vč. rákosových rohoží či plachet).

Zasklení balkonů

Je zakázáno architektem objektu u všech balkonů i teras.

Kontakty:

INNEX

Havlíčková 1, Praha 1

www.innex.cz

zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.